

規格:

一,本設備適合下列軌道作業:



1. 軌距:1435mm。
2. 鋼軌:UIC60 鋼軌斷面。
3. 軌枕:混泥土軌枕或木枕。

二.規格:

1. 可攜帶,兩人即可進行組裝及操作。
2. 安裝時間於 10~15 分鐘內可完成。
3. 適用於 UIC60 鋼軌。
4. 長度:600mm。
5. 重量:全套總重低於 150 公斤(單件最重低於 45 公斤)。
6. 使用電力:DC12V 鎳氫可充電電池,充電電源為 110VAC。
7. 本機組材料:主體由符合 CNS 2473 SS400 或同等以上之鋼材製成。
8. 稱重最小能力:10ton/輪以上,20ton/軸以上。
9. 最小重量表示:10 公斤(0.01ton)。
10. 操作溫度適用範圍:-10°C~70°C。
11. 靜態稱重之精確度:1%以下。
11. 靜態稱重之精確度:1%以下。
12. 可靜態秤量各型貨車,客車,機車電聯車等,之個別輪重,可判定配重分佈。
13. 具有攜帶式稱重處理顯示器,輸出值包含有日期,時間,重量值等。
14. 記憶容量 500 軸載重值以上。
15. 攜帶式稱重處理顯示器,具有 RS-232 輸出,可以與電腦或手提電腦連接輸出及儲存(含軟體)。
16. 全套組成具有攜帶式稱重處理顯示器及印表機,秤重本體及導線,高度測量計,適當 UIC60 鋼軌之安裝工具和套件,及稱重處理顯示器及印表機之攜行箱。



勇佳有限公司
SCIENSPEC INC.

台北縣中和市中山路二段 351 號 10 樓之 5
電話:(02)32341175 傳真:(02)32341151